

CENÍK ROHOVÝCH POSTELÍ 2018

ROHOVÁ POSTEL JACQUES. I



ROHOVÁ POSTEL JACQUES. II



Rohovou úpravu lze použít i u postelí ITALSKÉ ŘADY a řady ITAL-BOX, na požádání provedeme individuální kalkulaci

Ruční výroba, propracované detaily, ekologické laky a vosky, české dřevo

Olej-vosk, nebo moření dřeva podle vzorníku JACQUES **ZDARMA**

Možnost výroby i v jiných dřevinách

Povrchová úprava dřeva ekologickými laky nebo vosky podle volby zákazníka

Prodloužení postele pro matraci do 220 cm **ZDARMA**

ROHOVÁ POSTEL JACQUES. I

dl. do 220 cm šíře	ceny pro skládanou lamelu/cink, lak, moření a vosk/olej podle vzorníků JACQUES			bělení, patina
	BUK	JASAN	DUB	Krycí barevné laky RAL
Do 90 cm	17 230 Kč	22 060 Kč	23 020 Kč	+2 900 Kč
91 až 120 cm	17 640 Kč	22 590 Kč	23 600 Kč	+2 900 Kč
121 až 140 cm	19 040 Kč	24 370 Kč	25 460 Kč	+2 900 Kč
141 až 160 cm	19 450 Kč	24 900 Kč	26 000 Kč	+2 900 Kč
161 až 180 cm	19 890 Kč	25 470 Kč	26 600 Kč	+2 900 Kč
181 až 200 cm	20 330 Kč	26 030 Kč	27 190 Kč	+2 900 Kč

zvýšení postele do +15cm +3%, průběžná lamela +30%, síla materiálu 40mm +30%

ROHOVÁ POSTEL JACQUES. II

dl. do 220 cm šíře	ceny pro skládanou lamelu/cink, lak, moření a vosk/olej podle vzorníků JACQUES			bělení, patina
	BUK	JASAN	DUB	Krycí barevné laky RAL
Do 90 cm	19 430 Kč	24 860 Kč	25 950 Kč	+2 900 Kč
91 až 120 cm	20 150 Kč	25 790 Kč	26 930 Kč	+2 900 Kč
121 až 140 cm	22 470 Kč	28 760 Kč	30 040 Kč	+2 900 Kč
141 až 160 cm	22 930 Kč	29 340 Kč	30 650 Kč	+2 900 Kč
161 až 180 cm	23 410 Kč	29 960 Kč	31 300 Kč	+2 900 Kč
181 až 200 cm	23 910 Kč	30 590 Kč	31 960 Kč	+2 900 Kč

zvýšení postele do +15cm +3%, průběžná lamela +30%, síla materiálu 40mm +30%

NEJČASTĚJŠÍ ÚPRAVY RÁMŮ ROHOVÝCH POSTELÍ

příplatek k ceně za rám postele,

V případě plných bočnic nebo uzavřeného rámu a zároveň zvýšené výšky, se cena stanovuje individuálně


Ceny pro skládanou lamelu a sílu materiálu 3 cm

	Buk	Jasan	Dub
bočnice navíc	+1 910 Kč	+2 450 Kč	+2 540 Kč
plná bočnice	+2 530 Kč	+3 240 Kč	+3 370 Kč
uzavř. Rám	+2 810 Kč	+3 600 Kč	+3 730 Kč


Průběžná lamela +30%, síla materiálu 40mm +30%



bočnice navíc



plná bočnice



uzavřený rám

